Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Duplicador Divisor de Vídeo VGA de 2 puertos 250MHz - Splitter Multiplicador 2 Salidas

StarTech ID: ST122LEU

El Divisor de Video VGA de 2 Puertos, ST122LEU permite transmitir una señal de video VGA en dos monitores simultáneamente desde una única fuente VGA. Perfecto para aulas, ferias, exposiciones o pantallas de publicidad en comercios donde se requiere alta calidad de video en varios monitores. La simple operación plug and play facilita la configuración, por lo que este dispositivo se puede instalar y comenzar a utilizar en minutos nada más.

El ST122LEU soporta hasta 250 MHz de ancho de banda, proporcionando resoluciones máximas de hasta 1920x1440. Dispone de un circuito de amplificación de señal incorporado que permite visualizar imágenes a 210 pies de la fuente.

Garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
Requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)

Aplicaciones

- Se utiliza para promocionar productos en establecimientos comerciales haciendo sus anuncios más visibles.
- Mostrar itinerarios, horarios y avisos de alerta en aeropuertos, terminales de ómnibus y estaciones de tren.
- Proyectar presentaciones multimedia atractivas en salas de conferencias y aulas
- Transmitir su mensaje a través de varias pantallas en ferias, exposiciones o casetas/mostradores de información
- Solución rápida y fácil para dividir una señal de vídeo en templos o auditorios.

Características

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1440
- Longitud máxima del cable 210 pies (65 metros)
- Soporta conexiones en Cascada en hasta 3 niveles
- Ancho de banda de 250 MHz
- Compatible con monitores VGA, SVGA y Multisync

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Conector A	1 - USB A (4 pin) Macho
Conector A	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Macho
Conector B	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Longitud Máxima del Cable	65 m [213.2 ft]
Resolución Analógica Máxima	1920x1440
Ancho de Banda	250 MHz
Especificaciones Generales	Se requiere cable de extensión VGA Macho a Hembra (MXT101HQ)
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	65 mm [2.6 in]
Ancho del Producto	131.1 mm [5.2 in]
Altura del Producto	25.9 mm [1 in]
Peso del Producto	221 g [7.8 oz]
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Corriente de Entrada	0.5
Tensión de Salida	9 DC
Alimentación de Salida	0.5 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~90% Sin Condensación
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 kg [1.9 lb]
Incluido en la Caja	1 - Divisor VGA de 2 Puertos
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad